

Městský úřad Tábor
Odbor dopravy




Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

S00FX01L41NI

Spis.značka S-META 66244/2020/IKve
Číslo jednací METAB 68657/2020/OD/IKve
Oprávněná úřední osoba Ing. Ivana Kverková / +420 381 486 283

Tábor

Městys Malšice, Malšice 131, 391 75 Malšice



OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Městys Malšice, IČO 00252522, Malšice 131, 391 75 Malšice, který zastupuje Graphic PRO s.r.o., Jiří Pěkník, IČO 28125657, Stránského 2255, 390 02 Tábor 2 (dále jen "stavebník") podal dne 4.12.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

"Chodníky Malšice - ul. Nádražní" na pozemcích st. p. 171/1, 171/2, 230/1, pc. č. 133/5, 133/6, 136, 137, 2100/21, 2102/3, 2103/1, 2103/2, 2103/3, 2104/2, 2100/17 v katastrálním území Malšice.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Stavba obsahuje: Podél silnic II/137 a III/13710 v Malšicích, v ulicích Nádražní a Táborská (za náměstím V. Háka) je navržen chodník, který se zde v současné době nenachází. Realizace chodníku bude provedena následně po vybudování okružní křižovatky na pozemcích p.č. 2102/3, 2102, 2104/2, 1359/12, 2/6 a 2/4 v k.ú. Malšice.

Stavba sestává z následujících stavebních objektů: SO - 100 Chodníky, SO - 110 Úpravy stávajících sjezdů, SO - 300 Odvodnění chodníků, SO - 410 Přeložka kabelů NN, SO - 420 Přeložka kabelů Nej.cz, SO - 430 Přeložka veřejného osvětlení.

SO - 100 Chodníky: bude provedeno hrubé vyrovnaní terénu, bude odstraněna zemina až po novou pláň a bude provedeno vyrovnaní pláň. Navržený chodník bude funkční skupiny D2, místní komunikace IV. třídy, bude mít povrch ze zámkové dlažby, šířka chodníku bude činit 2,0 m v celé délce a bude disponovat příčným sklonem 1 až 2% k vozovce přilehlé silnice. Podélný sklon bude kopírovat sklon přilehlých silnic. Celková délka chodníku bude činit 527,5 m. První úsek, délky 102,5, bude začínat u náměstí V. Háka a končit u sjezdu na pozemek p.č. 85 v k.ú. Malšice, jež bude upravován v rámci plánované stavby okružní křižovatky u nákupního střediska. Druhý úsek délky 399 m bude začínat u místa pro přecházení u rybníka a bude ukončen u vjezdu do areálu bývalé pily na pozemku p.č. 127/13 v k.ú. Malšice. Poslední úsek délky 26 m začíná místem pro přecházení přes III/13710, před vjezdem na pozemek p.č. 118/3 v k.ú. Malšice a bude ukončen před vlakovým nádražím. Podél pozemků p.č. 44 a 84/1 v k.ú. Malšice bude chodník přiléhat k budovám - bude zde umístěna nová fólie, která bude na fasádách zakončena systémovou fasádní lištou. Chodník bude splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění (varovné a signální pásy, vodící linie, přerušení vodící linie na max. 8 m, snížené obrubníky +20 mm, chodníkový pás šířky 900 až 1200 mm o příčném sklonu 2,0%, a další). Chodník bude ohraničen silničními a chodníkovými obrubníky, resp. sníženými nájezdovými obrubníky.

Povrchové prvky stávajících inženýrských sítí budou výškově upraveny do nové nivelety. Před realizací chodníku v Nádražní ulici bude zřízena monolitická žb kanalizační šachta hloubky 2,5 m na napojení výpusti rybníku do kanalizace (mezi čp 132 a 133).

SO- 110 Úprava stávajících sjezdů: napojení je navrženo v jednotné úpravě pro všechny sjezdy - délka 0,5, povrch ze zámkové dlažby s ohraničením chodníkovým obrubníkem do betonového lože (C25/30 XF4). Šířka úpravy vjezdů bude odpovídat šířce stávajících vjezdů, resp. šířce vjezdových vrat. Některé vjezdy s velkým výškovým rozdílem vjezdových vrat budou upraveny v celé délce, případně i s povrchem odpovídajícím stávajícímu (kamenná dlažba).

SO - 300 Odvodnění chodníků: bude zachováno odvodnění do, uličních vpustí, některé stávající vpusti budou přesunuty mimo navržené chodníky, k novým obrubníkům (UV 2 a UV 3). Napojeny budou potrubím DN 150 na kanalizaci. Upravované stávající vpusti, do kterých jsou přivedena i jiná napojení (okapové svody) budou nahrazeny betonovými šachtami DN 800 a poklopem umístěným do nivelety nového chodníku. V místech nového chodníku podél II/137 bude odvodnění zajišťovat nově navržená uliční pust UV 1, která bude napojena potrubím DN 200 do navrženého vsakovacího objektu umístěného na ploše zeleně, na pozemku p.č. 2100/21 v k.ú. Malšice. Vsakovací objekt je navržen z 32 kusů plastových bloků (0,8 x 0,8 x 0,32 m, dle ČSN 75 9010). Bloky budou uloženy v jedné vrstvě ve výkopu se zarovnaným dnem na vrstvu 100 mm oblázkového šterku frakce 8/16 mm a budou obaleny geotextílií. Obsypány a zasypány budou šterkem. Před zahájením výstavby bude proveden hydrogeologický průzkum, v místě umístění vsakovacího objektu. Před napojením potrubí do vsakovacího objektu bude osazena plastová filtrační šachta DN 600 a kalovým prostorem. Odvětrání objektu bude provedeno do filtrační šachty. Poklop šachty bude litinový pro zatížení D 400. Nová vpust bude provedena z betonových prefa dílců s litinovou mříží (zatížení D 400). Potrubí pro odvodnění bude uloženo do paženého výkopu - šířky 0,6 a hloubky 1,0 m. Dno výkopu bude upraveno pískovým podsypem, obsyp bude proveden šterkopískem. Před záhozem potrubí bude provedena tlaková zkouška těsnosti potrubí. Výkop bude zahozen výkopkem za stálého hutnění po vrstvách 0,2 až 0,3 m.

Odvodnění sjezdů: v místech, kde je sklon chodníkového přejezdu směrem od silnice, budou v chodníku umístěny litinové vpusti. Vpusti budou mít šířku žlábků 150 mm, rám z pozinku nebo z litiny a kryt z litiny - zatížení D 400. Žlábků budou zakončeny, odtokovou vpustí s pozink košem a odtud bude pokračovat napojení DN 150 do stávající kanalizace. V úseku podél p.č. 84/1 (čp 86) v k.ú. Malšice bude svod z domu opatřen "gajgrem" a bude provedeno nové napojení pomocí trub DN 100 v délce 2,7 m, do stávající kanalizace.

SO - 400 Přeložka kabelů CETIN: po případném obnažení prvků SEK bude provedeno posouzení střetu pracovníkem POS a bude určen způsob ochrany. Firma CETIN bude přizvána ke kontrole po obnažení pláňe a to i v případě, že nedojde k obnažení prvků SEK. V určených úsecích může dojít k hloubkovému, popř. stranovému přeložení SEK. V případě přeložení nebo ukládání prvků SEK do chrániček, bude proveden jejich výkop, uložení do chrániček, proveden obsyp, položení výstražné fólie a zásyp zbytkem výkopku nebo drtí a to až po novou zemní pláň. Při souběhu a křížení je nutno dodržet ČSN 73 6005.

SO - 410 Přeložka kabelů NN: v případě nízkého krytí, popř. v celé délce pod stavbou, bude vedení NN uloženo do betonových chrániček s přesahem minimálně 0,5 m za okraj zpevněné plochy. V určených úsecích může dojít k hloubkovému, popř. stranovému přeložení kabelů NN. V případě přeložení nebo ukládání kabelů NN do chrániček, bude proveden jejich výkop, uložení do chrániček, proveden obsyp, položení výstražné fólie a zásyp zbytkem výkopku nebo drtí a to až po novou zemní pláň. Při souběhu a křížení je nutno dodržet ČSN 73 6005.

SO - 420 Přeložka kabelů Nej. cz: po případném obnažení prvků SEK bude provedeno posouzení střetu přizvaným pracovníkem společnosti Nej. cz a bude určen způsob ochrany prvků SEK v místě střetu. Firma Nej.cz bude přizvána ke kontrole po obnažení pláňe a to i v případě, že nedojde k obnažení prvků SEK. V určených úsecích může dojít k hloubkovému, popř. stranovému přeložení SEK. V případě přeložení nebo ukládání prvků SEK do chrániček, bude proveden jejich výkop, uložení do chrániček, proveden obsyp, položení výstražné fólie a zásyp zbytkem výkopku nebo drtí a to až po novou zemní pláň. Při souběhu a křížení je nutno dodržet ČSN 73 6005.

SO - 43 Přeložka veřejného osvětlení: při nedostatečném krytí bude vedení VO uloženo do chrániček (dělené plastové DN 100) s přesahem minimálně 0,5 m za okraj zpevněné plochy. V určených úsecích může dojít k hloubkovému, popř. stranovému přeložení kabelů VO. V této lokalitě není vedení VO geodeticky zaměřeno - investor na své náklady zajistí nezbytný počet ručně kopaných sond nebo požádá o vytyčení kabelového vedení. V případě poškození kabelového vedení je investor povinen tuto skutečnost nahlásit správci - A. Ryjáček - elektro Malšice - 737 245 140 a ten zajistí opravu na náklady investora. V případě přeložení nebo ukládání prvků SEK do chrániček, bude proveden jejich výkop, uložení do chrániček, proveden obsyp, položení výstražné fólie a zásyp zbytkem výkopku nebo drtí a to až po novou zemní pláň. Při souběhu a křížení je nutno dodržet ČSN 73 6005.

Protože byly shromážděny veškeré podklady potřebné pro vydání rozhodnutí, Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů oznamuje podle § 94m odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů zahájení společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad oznamuje podle § 144 odst. 2, 6 správního řádu zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona v návaznosti na § 94m odst. 2 stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu. Těmto účastníkům řízení se doručuje v souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona a § 144 odst. 6 správního řádu jednotlivě. Jelikož stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upouští podle § 94m odst. 3 stavebního zákona v tomto řízení od ústního jednání a ohledání na místě.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky uplatnit nejpozději do **15 dnů od doručení tohoto oznámení**, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Městského úřadu Tábor, Odboru dopravy v pracovních hodinách, nejlépe po telefonické domluvě, ve shora vymezené lhůtě.

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy zároveň umožňuje podle § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci a to **ve lhůtě 5 dnů** od uplynutí shora vymezené lhůty pro uplatnění námitek.

Poučení:

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 114 odst. 1 stavebního zákona, se nepřihlíží.

§ 114 odst. 1 stavebního zákona stanovuje: Účastník stavebního řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují tento rozsah, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec speciálního stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, které mohou být předmětem společného územního a stavebního řízení, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a k tomuto účelu je zpřístupnit.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Kverková

Odborný pracovník oddělení státní správy komunikací a veřejné dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručí se:

Stavebník: (datovou schránkou)

Graphic PRO s.r.o., IDDS: dwas3pa

zastoupení pro: Městys Malšice, Malšice 131, 391 75 Malšice

Ostatní účastníci dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona: (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou, datovou schránkou)

Jaroslava Křivánková, Josefa Švehly č.p. 2571/2, 390 02 Tábor 2

Jindřiška Marunová, Moskevská č.p. 2724/10, 390 05 Tábor 5

Ilona Pikalová, Malšice č.p. 186, 391 75 Malšice

Miroslav Ragan, Nádražní č.p. 228, 391 75 Malšice

Jihočeský kraj, IDDS: kdib3rr

EG.D. a.s., IDDS: nf5dxbu

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: uccchjm

Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, IDDS: cadk8eb

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf

Ostatní účastníci dle § 94k písm. e) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou)

st. p. 47, 46, 48/2, 48/1, 45/2, 45/3, 45/1, 44, 85, 84/1, 84/2, 84/3, 147, 133, 134, 440, 439, 117, 166, 124, 260, 203, 265, 389, 445, 446, 477, 475, 398, 401, 496, parc. č. 102, 2/1, 227/1, 215/2, 181, 170/2, 170/3, 170/1, 127/1, 127/13, 118/3, 2163, 2103/5 v katastrálním území Malšice, Malšice č.p. 44, č.p. 45, č.p. 125, č.p. 43, č.p. 46, č.p. 396, č.p. 108, č.p. 63, č.p. 80, č.p. 86, č.p. 290, č.p. 146, č.p. 132, č.p. 133, č.p. 315, č.p. 114, č.p. 161, č.p. 72, č.p. 219, č.p. 190, č.p. 87, č.p. 295, č.p. 314, č.p. 330, č.p. 374 a č.p. 345

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenkou, datovou schránkou)

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02 Tábor 2

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Městský úřad Tábor, Stavební úřad, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1 se žádostí o vyvěšení
Úřad Městyse Malšice, IDDS: qi6bcu7 se žádostí o vyvěšení

1 x spis zde